

FINITURA OPACA A SPATOLA A BASE DI CALCE PER INTERNI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PIETRACALCE è una finitura a calce, ad effetto "pietra levigata", fine, liscia e vellutata al tatto, a poro aperto e di aspetto opaco. Composta da grassello di calce naturale stagionato e polveri di marmo selezionate.

CAMPI D'IMPIEGO

PIETRACALCE è particolarmente indicata per la finitura di pareti interne quali intonaco civile, gesso e cartongesso.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima di applicare **PIETRACALCE**, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la superficie.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi, e senza la presenza di muffe; nel caso di vecchie pitture sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, fino ad ottenere una superficie perfettamente coesa.

Prima dell'applicazione di **PIETRACALCE** è necessario accertare la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo.

Su tutti i supporti applicare 1 o 2 mani di **FONDO ARENA** in funzione dell'assorbimento del supporto ed attendere almeno 6-8 ore a seconda della condizioni ambientali.

Procedere quindi con la stesura della prima mano di **PIETRACALCE** ed attendere la completa asciugatura.

Dopo 4-6 ore applicare la seconda mano di **PIETRACALCE**, attendere che il prodotto inizi l'asciugatura prima di compattare con frattazzo di acciaio per ottenere una superficie liscia ad effetto "pietra levigata"

Attrezzi applicativi: frattazzo in acciaio.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico:	1700 gr/Lt± 20
- Natura del legante:	grassello di calce naturale stagionato
- PH:	11,0 - 12,0 c.a.
- Resa media per confezione:	Kg 25 = 15 m ²
- Aspetto:	opaco e vellutato
- Lavorabilità:	ottima
- Diluizione:	pronto all'uso
- Colori disponibili:	bianco e tinte cartella CORISTIL
- Contenuto massimo VOC:	< 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/α - BA

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della rasatura prima di procedere con la finitura (28 giorni circa).

Prima dell'applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a rotazione lenta.

I tempi di essiccazione sono riferiti alla temperatura di +20°C e 65% di U.R., pertanto nel caso di temperatura inferiore o umidità superiore l'essiccazione si allunga anche in modo considerevole. Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +10°C e superiori +30°C.

Un assorbimento irregolare del supporto può alterare la tinta. Un'asciugatura senza macchie non può essere garantita.

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione.

Si raccomanda l'utilizzo del prodotto di uno stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Kg 5 - 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 29/04/2013

Ultimo aggiornamento: 01/03/2018



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697